

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty naprawcze nawierzchni ulic w Drozdowie po wykonaniu kanalizacji

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45111200-0]				
Roboty rozbiórkowe [CPV:44132000-4:Elementy przepustów]				
1. KNNR 5 0721-0100 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu - mechanicznie. Nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych cięta na głębokość 5cm	m	135,70		
2. KNNR 5 0721-0200 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu - mechanicznie. Nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych za każdy następny 1cm głębokości cięcia - CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 9 cm Krotność = 4	m	135,70		
3. KNNR 6 0802-0300 Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 4 cm	m2	78,81		
4. KNK 2-06 0802-02 Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej - nast. 1 cm grub.warstwy - CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 9 cm Krotność = 5	m2	78,81		
5. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	7,09		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Odtworzenie nawierzchni [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]				
6. KNNR 6 0104-0100 Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)	m2			
7. KNNR 6 0113-0400 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm - UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ PODBUDOWY	m2	78,81		
8. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01a] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem podbudowy - skropienie emulsją asfaltowa na zimno, zużycie emulsji 0,5 km/m2	m2	78,81		
9. KNNR 6 0308-0303 [D-05.03.05b] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Beton asfaltowy AC 16W, samochód samowładowczy 5-10 t - CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 5 cm Krotność = 0,83	m2	78,81		
10. KNNR 6 1005-0600 [D-04.03.01a] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum - warstwa wiążąca	m2	78,81		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
11. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01a] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem warstwy wiążącej - skropienie emulsją asfaltowa na zimno, zużycie emulsji 0,5 km/m2	m2	78,81		
12. KNNR 6 0309-0203 [D-05.03.05a] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Beton asfaltowy AC 11S, samochód samowyladowczy 5-10 t	m2	78,81		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu