



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wymagania techniczne dla pojazdu typu Quad


Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca zgodnie ze swoją ofertą*
1.	Warunki ogólne:	
1.1.	Pojazd typu quad fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 r.	
1.2.	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo WE. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	
1.3.	Pojazdy musi być oznakowany numerami operacyjnymi. Numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.	
2.	Charakterystyka pojazdu quad:	
2.1.	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji potwierdzające parametry podwozia i spełniać m.in. następujące warunki: - silnik o mocy min. 40 HP, - pojemność silnika min. 560 cm ³ , max 580 cm ³ .	Należy podać markę pojazdu, moc, pojemność silnika.
2.2.	Homologacja drogowa.	
2.3.	Homologacja dwuosobowa.	
2.4.	Dołączany napęd AWD.	
2.5.	Masa na sucho – max 360 kg.	
2.6.	Zbiornik paliwa min. 15 litrów.	
2.7.	Koła osi tylnej i przednie: - opony terenowe typu kostka lub jodła min. 24 cali, - felgi stalowe.	
2.8.	Wymiary oraz parametry techniczne pojazdu: - długość maksymalnie 2150 mm, - szerokość maksymalnie 1250 mm, - rozstaw osi maksymalnie 1300 mm, - prześwit minimum 280 mm.	
2.9.	Pojazd wyposażony w system hamowania silnikiem (EBS).	
2.10.	Układ kierowniczy w pojeździe powinien być ze wspomaganiem min. trójstopniowym.	



2.11.	Blokada silnika kodem PIN.	
2.12.	Pojazd należy wyposażać w kulowy hak holowniczy zamontowany z tyłu pojazdu.	
2.13.	Pojazd powinien być wyposażony w światła w technologii LED w szczególności: - przednie reflektory LED z wbudowanymi kierunkowskazami, - min. 6 lamp LED emitujących światło w kolorze niebieskim zabudowanych równomiernie w nadwoziu pojazdu, w tym co najmniej cztery zabudowane w przedniej i dwie zabudowane w tylnej części pojazdu.	
2.14.	Pojazd powinien posiadać: - orurowanie przedniej maski, - przedni zderzak (bumper) w całości zabezpieczający przednią część nadwozia, - tylni zderzak w całości zabezpieczający tylną część nadwozia, - osłony dłoni wraz z mocowaniami, - grzane manetki oraz ciągnie gazu, - kufer tylni o pojemności min. 75 litrów.	
2.15.	Pojazd wyposażony w zamontowaną do podwozia wciągarkę o minimalnej sile uciągu min. 1100 kg i długości liny min. 10 m. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego lub bezprzewodowo. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Wciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyłącznik główny zasilania wciągarki zamontowany w miejscu widocznym dla operatora. Osprzęt do wciągarki: - szekla (omega).	
2.16.	Kolorystyka: czerwień i czerń. Dodatkowo oklejenie numerami operacyjnymi. Numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.	
3.	Pozostałe warunki Zamawiającego	
3.1.	Minimum jeden punkt serwisowy (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
3.2.	Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 7 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do	



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Użytkownika lub przemieszczenie pojazdu do siedziby serwisu).	
3.3.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdami: - instrukcji obsługi w języku polskim do pojazdu i zainstalowanych urządzeń, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdów wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.	
3.4.	Gwarancja min. 24 miesiące.	

Uwaga: W kolumnie nr 3. „Spełnienie wymagań” wypełnia Wykonawca – wpisuje „tak” lub „spełnia”, a tam gdzie jest to wymagane podaje konkretną wartość lub inne wymagane informacje.